



SIEMENS

SERIE 3100 Y 3100P

Descripción

Especialmente diseñados para las aplicaciones de los sectores de Procesos industriales, Industria química, Industria mineral

Modo de Operación

El sensor de medida convierte el caudal en un voltaje proporcional a la velocidad de flujo, el que es convertido por el transmisor en una señal normalizada capaz de ser interpretada como caudal y volumen pasado.

Características

- Precisión continua garantizada en todo el rango de temperatura.
- Alta resistencia a la abrasión, gracias al revestimiento en teflón (PTFE).
- Apto para soterramiento directo e inmersión permanente.

SERIE 3100P

Temperatura del fluido -20 a 130 °C; con transmisor montado -20 a 50°C

Liner interno: PTFE. / Material Cuerpo: Acero Carbono.

Material Electrodo: Hastelloy C. /Flange ANSI 150

	Codigo	DN	N° de Parte	Presión	Conexión
4003251	4003251	25	7ME6340 2DJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	1"
4003657	4003657	40	7ME6340 2RJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	1 1/2"
4003252	4003252	50	7ME6340 2YJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	2"
4003658	4003658	65	7ME6340 3FJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	2 1/2"
4003253	4003253	80	7ME6340 3MJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	3"
4003254	4003254	100	7ME6340 3TJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	4"
4003255	4003255	150	7ME6340 4HJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	6"
4003256	4003256	200	7ME6340 4PJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	8"
4003257	4003257	250	7ME6340 4VJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	10"
4003258	4003258	300	7ME6340 5DJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	12"

SERIE 3100

	Codigo	DN	N° de Parte	Presión	Conexión
4003260	4003260	350	7ME6310 5KJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	14"
4003261	4003261	400	7ME6310 5RJ13 -2AA1	20 BAR a 20° C	16"