



CONTROL DE FLUJO MEDIDORES DE FLUJO MAGNETICOS

05-07-03



SIEMENS

SERIE 5100W

Descripción

Especialmente diseñados para las aplicaciones de los sectores de agua subterránea, agua potable, aguas residuales, aguas sucias y lodos.

Modo de Operación

El sensor de medida convierte el caudal en un voltaje proporcional a la velocidad de flujo, el que es convertido por el transmisor en una señal normalizada capaz de ser interpretada como caudal y volumen pasado.

Características

- Precisión continúa garantizada en todo el rango de temperatura.
- Alta resistencia a la abrasión, gracias al revestimiento blando
- Homologaciones para agua potable
- Apto para soterramiento directo e inmersión permanente.

SERIE 5100W

Descripción

Líquidos no corrosivos / Temperatura de Proceso: -5 a 70 °C

Líner interno: Goma Dura. / Material Cuerpo: Acero Carbono.

Material Electrodo: Hastelloy C. / Flange DIN 2501

	Codigo	DN	N° de Parte	Presión	Conexión
4903957	4903957	15	7ME6520-1VF13-2AA1	40 Bar	1/2"
0401751	4000095	25	7ME6520-2DF13 -2AA1	40 Bar	1"
0401753	4000097	50	7ME6520-2YC13 -2AA1	16 Bar	2"
0401754	4000098	80	7ME6520-3MC13 -2AA1	16 Bar	3"
0401756	4000099	100	7ME6520-3TC13 -2AA1	16 Bar	4"
4007376	4007376	125	7ME6520-4BC13-2AA1	16 Bar	5"
0401758	4000100	150	7ME6520-4HC13 -2AA1	16 Bar	6"
0401759	4002348	200	7ME6520-4PC13 -2AA1	16 Bar	8"
0401761	4000102	250	7ME6520-4VC13 -2AA1	16 Bar	10"
0401762	4002306	300	7ME6520-5DC13 -2AA1	16 Bar	12"
4003262	4003262	350	7ME6520-5KC13 -2AA1	16 Bar	14"
4003263	4003263	400	7ME6520-5RC13 -2AA1	16 Bar	16"